

別紙 1

(1) 養生ベニヤ（防災合板）2000 枚 黒色

①サイズ、重量

3×6 (910×1820mm) × t 12 mm 重量：約 12 kg

②性能等

- ・ 防災薬剤を接着剤に混入した防災合板とし、（公財）日本防災協会の防災性能試験に合格したものを納品すること。
- ・ 養生ベニヤの塗装は両面を黒色塗装（艶消しまたは同等品）とし、塗装ムラ・剥離がないこと。
- ・ 養生ベニヤの側面部の長辺（2 辺）について緑色塗装を行うこと
- ・ 緑色塗装の着色料は深緑色であること

(2) 養生ベニヤ（防災合板）160 枚 無垢

①サイズ、重量

3×6 (910×1820mm) × t 12 mm 重量：約 12 kg

②性能等

- ・ 防災薬剤を接着剤に混入した防災合板とし、（公財）日本防災協会の防災性能試験に合格したものを納品すること。
- ・ 両面を無塗装（無垢）とすること。
- ・ 養生ベニヤの側面部の長辺（2 辺）について緑色塗装を行うこと
- ・ 緑色塗装の着色料は深緑色であること

(3) 隙間埋めベニヤ 22 枚 無垢

①サイズ、重量

140 mm×6 尺（1820 mm）

②性能等

- ・ アリーナ全面養生時の端部隙間を埋めるための無垢ベニヤとする。
- ・ 防災薬剤を接着剤に混入した防災合板とし、（公財）日本防災協会の防災性能試験に合格したものを納品すること。

(4) スロープベニヤ 8 枚 無垢

①サイズ、重量

300 mm×6 尺（1820 mm）

②性能等

- ・ 床面と 12mm 厚養生ベニヤの段差を解消するためのスロープ材とする。

- ・現地の段差に合わせて加工し、滑り・破損のない状態で納品すること。
- ・防災薬剤を接着剤に混入した防災合板とし、(公財)日本防災協会の防災性能試験に合格したものを納品すること。

(5) 養生ベニヤ用鉄製平台車 27 台

①サイズ

910×1820mm

②性能等

- ・耐荷重 1,400kg 以上とする。
- ・走行防止用ストッパー（ブレーキ）を備えること。
- ・台車側面の全面（4 辺）を緑色塗装とし、施設管理が容易な仕様とすること。
- ・緑色塗装の着色料は深緑色であること
- ・台車同士を安全に積み重ね（スタッキング）できる構造であること

(6) 鉄台車用キャスター（ロック付き接続ボルト含む） 27 台×4 個 計 108 個

- ・鉄製平台車の耐荷重に適合するキャスターとし、ブレーキ（ロック）機能を備えること。
- ・接続ボルトを含むこと。
- ・車輪径は 200mm 以上とする。

(7) ラッシングベルト 27 個

①サイズ

6 メートル

②性能等

- ・鉄製平台車上の養生ベニヤ（最大 80 枚）を固定するためのラッシングベルトとする。
- ・金具部分は緑色とし、施設管理を容易にすること。
- ・緑色塗装の着色料は深緑色であること

(8) 防水シート 3 枚

①サイズ

5m×15m

②性能等

- ・雨天時の搬入作業において養生ベニヤを保護するための防水シートとする。
- ・耐水性・耐久性を有し、破れ・浸水がないものを納品すること。